



Tegn. nr.: **T(X)1.11** Rev.:

Noter:
Koter i henhold til DVR90.
Ubenaevnte mål er angivet i m.

Skiltestandere:
— Lige stander - Enkelt-sidede
Standere placeres ift. vej og sti iht. vejreglerne
"Grundlag for udformning af trafikarealer"
kap. 6.6.1 figur 6.26

- Eksist. skilte
- Nye skilte / Ny placering til eksist. skilte

- Signaturer:**
- Matrikelkort
 - Asfalt - Vej
 - Rabatkantsten +5 cm lysning
 - Rabatkantsten +10 cm lysning
 - Eksist. autoværn
 - Højdekurver pr. 50cm
 - Højdekurver pr. 10cm

AI afmærkning udføres som fig. medmindre andet angives

Spærrelinje	(Q44): 0.1
Spærreflade	(Q45): 0.5-1
Bred ubrudt kantlinje	(Q46.1) 0.3
Bred punkteret kantlinje	(Q47.1): 4-4-0.3
Bred punkteret kantlinje	(Q47.2): 1-1-0.3
Smal punkteret kantlinje	(Q47.2): 1-1-0.1
Vigelinje	(S11): 0.5-0.5-0.6
Venstresvingspil	(R11.4): 5-0.15

Rev.: Rev. omfatter: Init.: Dato:

Norddjurs Kommune
Sags nr.: 46.747

Venstresvingsbane og indkørsel til erhvervsområde syd for Nordre Kattegatvej

Emne: Vejplan Venstresvingsbane og indkørsel Tegn. nr.: **T(X)1.11** Rev.:

Mål: 1:250 Initialer: FJ KS-initialer: ML
Format: 594x840 Dato: 2024.10.23 KS-dato: 2024.10.23

VIGGO MADSEN A/S
Ceresbyen 75, 4. sal 8000 Aarhus C
Tlf: 86 27 39 44
Mail: vm@vming.dk
www.viggo-madsen.dk