

Ejendomscenterets anbefalede forbedringer af brandsikkerhed	Gældende Bygningsregl. Økonomi	By
tk.	150.000	
på døre	275.000	
elforsyningen med batteribackup.	1.250.000	
med uklassificeret glas ons-gennemføringer.		
e bygningen. Røgalarmnæg tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup.		
tk.	225.000	
en.	350.000	
udbedres. ise vægge etableres som BD-60 eller BD-30 døre. dcelle. Der udskiftes 2 døre i stueetagen til nye BD-30 døre. n og Redskabsrum. Røgalarmnæg skal tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup. Eksist. røgalarmnæg og intern varsling kan evt. udvides.	150.000	
p. Etablering af flugtveje til det fri fra biblioteket.	525.000	
ndsevne. Ca. 20 stk.	275.000	
af dobbeltdør til BD30 dør.		
	3.200.000	
	550.000	
af ældre dato.	550.000	
er (BD-60)	450.000	
isse vægge etableres som BD-60 eller BD-30 døre. lvlukkende. , skolekøkken, fysik- og kemilokaler, træværksted, håndværk og design samt tilsvarende lokaler. øre, redningsåbninger og intern varsling eftergås og afudbedres. Røgalarmnæg skal tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup. Eksist. røgalarmnæg og intern varsling kan evt. udvides. Aktivering		

Ejendomscenterets anbefalede forbedringer af brandsikkerhed	Gældende Bygningsregl. Økonomi	By
<p>øres afklares.</p> <p>isise vægge etableres som BD-60 eller BD-30 døre.</p> <p>lvlukkende.</p> <p>ppe ved køkken/kantine, skolekøkken, fysik- og kemilokaler, træværksted, håndværk og design samt tilsvarende lokaler.</p> <p>et anlæg.</p> <p>Røgalarmanlæg skal tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup.</p>	400.000	
	<b>1.950.000</b>	
	350.000	
<p>anlægget tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup.</p>	500.000	
	<b>850.000</b>	